

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA38388

Exiway Easyled - mrgc light block - 2h Non Maintained std 130 lm - IP40 - LED



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Easyled
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa	12 LED ad alta luminosità 1,2 W
Colore sorgente luminosa	Day light
Cover type	Trasparente
Wiring device additional information	Connessione 2 cavi

Caratteristiche tecniche

Attacco lampada	LED
Compatibilità gamma	Exiway Easyled luce di emergenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	220/230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	24 VA
Potenza assorbita in W	1,2 W
Classe di isolamento	Classe II
Durata fonte luminosa	100000 H
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete
Condizioni d'impiego	Uso interno
Materiale	PC (UL94 V-2) autoestinguente
Altezza	292 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	116 mm
Peso prodotto	0,58 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di stoccaggio	0...25 °C
Tenuta al fuoco	UL94-V0
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	CE
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 Direttiva EMC EN 60598-1 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,6 cm
Confezione 1: larghezza	12,3 cm
Confezione 1: profondità	29,8 cm
Confezione 1: peso	580,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,345 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	43,2 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	69,76 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto