

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA39568

Rilux T5, IP65, Autoalimentato Standard, SE,
820lm SE, 2h, illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Rilux
Nome prodotto	Rilux LED
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Light source	LED T5 0,3 W x 40
Numero di batterie	1 6 V 2 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	50 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	820 lm
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	665 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN 60695-2-10 EN 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	66,5 cm
Confezione 1: peso	1,65 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------