

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# OVA39569

Rilux T5, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 820lm SE, 450lm SA, 2h, illuminazione di sicurezza



### Presentazione

Gamma	Rilux
Nome prodotto	Rilux LED
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Light source	LED T5 0,3 W x 40
Numero di batterie	1 6 V 2 Ah

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	50 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 820 lm Permanente (SA): 350 lm
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	665 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	1,6 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	66,5 cm
Confezione 1: peso	1,65 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------