

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# OVA41436E

Guardian, IP65, Autoalimentato Standard, 1050lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza



### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Guardian
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Nero
Light source	Lampada Alogena GY6.35 50 W x 2
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente
Numero di batterie	1 12 V 7,2 Ah Batteria PB
Wiring device additional information	Fari orientabili da 90° a 45° Inibizione a distanza telecomando Teleur

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	200...230 V CA/CC 50 Hz
Potenza assorbita	37 VA
Assorbimento [A]	160 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 1050 lm
Materiale	Plastica: housing Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	280 mm
Larghezza	440 mm
Profondità	230 mm
Peso prodotto	7,5 kg
Mercato	Piccolo terziario

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,000 cm
Confezione 1: profondità	47,500 cm
Confezione 1: peso	8,100 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------