



Presentazione

Gamma	Exiway
Aesthetic name	Exiway Kitled
Tipo prodotto	Kit di conversione
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Centralizzato
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Nome prodotto	Exiway Kitled Dicube

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
Tensione minima di uscita	20 V
Maximum output voltage	105 V
Tipo tensione di uscita	CC
Potenza nominale di uscita	3 W
Capacità batteria	4,5 Ah 3,2 V LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) in line
Tempo di ricarica	24 H
Autonomia	3 h with 24 h charge 2 h with 12 h charge
Tipo lampada	LED
Classe di isolamento	Classe II
Segnalazione locale	Indicatore LED
Collegamenti - morsetti	Fascette morsetto a connessione rapida
Materiale involucro	Plastica autoestinguente
Altezza	Circuito: 21,5 mm Batteria: 22 mm
Larghezza	Circuito: 177 mm Batteria: 200 mm
Profondità	Circuito: 30 mm Batteria: 22 mm
Peso prodotto	0,125 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...40 °C
Case Temperature	65 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Norme di riferimento	UL 94 V2 EN 61347-2-7 CEI 50-11 IEC 695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	248,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,475 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	224
Confezione 3: altezza	43,2 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	63,8 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------