# OVA44011

Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza





### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Light
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	9 LED 0,3 W
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Neutrale
Wiring device additional information	Connessione 2 cavi

### Caratteristiche tecniche

Odratici Storic tecinorie	
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	11,5 VA non Permanente
	11,1 VA permanente
Potenza assorbita in W	0,4 W non Permanente
	0,8 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
"LED lifespan"	100000 H
Test funzionale	Manuale
Autonomia	1 h
	1,5 h
	2 h
	3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 110 lm for 1 h
	Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5 h
	Condizione di emergenza: 70 lm for 2 h
	Condizione di emergenza: 50 lm for 3 h
	Permanente (SA): 70 lm
Segnalazione locale	LED
Montaggio dispositivo	Parete parete
	Parete soffitto
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso prodotto	0,35 kg

## **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP65	
Grado di protezione IK	IK09	
Certificazioni prodotto	CE ENEC	
Temperatura ambiente	040 °C	
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2	

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	12 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	390 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,459 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	45 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	71,672 kg
-	

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <sup>₫</sup> EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

# Garanzia contrattuale

	Garanzia	5 anni
--	----------	--------