



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Light
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test connesso (Activa-link)
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	9 LED 0,3 W
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Neutrale
Cover type	Complete housing
Wiring device additional information	3 wires connection

Caratteristiche tecniche

Tipo di comando	1 pulsante di test Tramite APP per smartphone
Compatibilità gamma	Acti9 PowerTag Link C+
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	3,9 VA non Permanente 5 VA permanente
Potenza assorbita in W	0,31 W non Permanente 1,69 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
Protocollo di comunicazione delle porte	Wireless
"LED lifespan"	100000 H
Funzione disponibile	Allarme remoto Selection between maintained and non maintained output
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 110 lm for 1 h Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5 h Condizione di emergenza: 70 lm for 2 h Condizione di emergenza: 50 lm for 3 h Permanente (SA): 70 lm
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	BATT (stato della batteria) Stato delle funzioni wireless
Montaggio dispositivo	Parete parete Parete soffitto
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	112 mm
Profondità	32 mm

Larghezza	229 mm
Peso prodotto	0,34 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Certificazioni prodotto	CE ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,7 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	23,2 cm
Confezione 1: peso	380,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,281 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------