



### Presentazione

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                    |
| Nome prodotto            | Exiway Smartled                           |
| Tipo prodotto            | Apparecchio di illuminazione di emergenza |
| Applicazione             | Illuminazione di emergenza                |
| Funzione                 | Auto-test connesso (Activa-link)          |
| Operational mode         | Permanente                                |
| Sorgente luminosa        | 18 LED 0,5 W                              |
| Distanza visibilità      | 24 m                                      |
| Colore sorgente luminosa | Bianco                                    |
| Cover type               | Trasparente                               |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz<br>216 V DC                                                |
| Potenza assorbita in VA           | 13,8 VA                                                                      |
| Potenza assorbita in W            | 7,5 W                                                                        |
| Classe di isolamento              | Classe II                                                                    |
| "LED lifespan"                    | 100000 H                                                                     |
| Test funzionale                   | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia                     |
| Flusso luminoso                   | Condizione di emergenza: 600 lm                                              |
| Montaggio dispositivo             | Parete soffitto<br>Incasso controsoffitto<br>Incasso parete<br>Parete parete |
| Materiale                         | Housing: policarbonato autoestinguente<br>Copertura: plastica                |
| Altezza                           | 127 mm                                                                       |
| Profondità                        | 45,5 mm                                                                      |
| Larghezza                         | 300 mm                                                                       |
| Peso prodotto                     | 0,61 kg                                                                      |

### Ambiente

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione IP  | IP65                                        |
| Grado di protezione IK  | IK07                                        |
| Resistenza al fuoco     | 850 °C                                      |
| Certificazioni prodotto | ENEC                                        |
| Temperatura ambiente    | -25...40 °C                                 |
| Norme di riferimento    | EN 60598-2-22: II<br>EN 62471<br>EN 60598-1 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 12,7 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 4,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 30,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 635,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>              |
| REACh senza SVHC            | Sì                                               |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                               |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                               |

## Garanzia contrattuale

|          |        |
|----------|--------|
| Garanzia | 5 anni |
|----------|--------|