



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway smartexit 230AC/216DC
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	EMERGENCY Illuminazione
Funzione	Controllo centralizzato Auto-test connesso (Activa-link)
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/ Sinistra/2Basso)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway (Exiway Power Control) modulo di controllo centralina
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	18,0 LED 1.7 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente
Potenza assorbita	6 VA
Potenza assorbita W	2,8 W
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Incasso parete Bandiera controsoffitto Sospensione parete
Distanza visibilità	32 m
Materiale	Housing: policarbonato autoestinguente Copertura: PMMA (polimetilmetacrilato) autoestinguente Pannello: PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	230 mm
Larghezza	340 mm
Profondità	95 mm
Peso prodotto	0,75 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN/IEC 60598-1 EN/IEC 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	21,7 cm
Confezione 1: profondità	30,8 cm
Confezione 1: peso	850,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,963 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------