



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartbeam
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Controllo centralizzato DiCube Auto-test
Operational mode	Non Permanente Permanente
Sorgente luminosa	1 LED 10 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz 216 V DC
Potenza assorbita in VA	6,5 VA permanente
Potenza assorbita in W	3 W
Classe di isolamento	Classe II
"LED lifespan"	100000 H
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Flusso luminoso	200 lm
Illuminamento	5 lux
Montaggio dispositivo	Incasso controsoffitto
Materiale	Policarbonato autoestinguente
Profondità	32 mm
Diametro	90 mm
Peso prodotto	0,24 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK04
Tenuta al fuoco	Autoestinguente
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC CE
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22: classe II EN 62034 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	25,0 cm

Confezione 1: peso	425,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,963 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------