

# OVA47110

Exiway Trend, IP42, Autoalimentato  
Autodiagnosi Activa, SE-SA, 110/90/70/50lm  
SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di  
sicurezza



## Presentazione

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                                | Exiway                                       |
| Nome prodotto                        | Exiway Trend                                 |
| Tipo prodotto                        | Apparecchio di illuminazione di emergenza    |
| Funzione                             | Auto-test                                    |
| Numero di batterie                   | 1 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Sorgente luminosa                    | LED                                          |
| Colore sorgente luminosa             | Bianco                                       |
| Wiring device additional information | Connessione 2 cavi                           |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma               | Exiway                                                              |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50...60 Hz                                                 |
| Potenza assorbita in VA           | 5 VA                                                                |
| Potenza assorbita in W            | 1,69 W                                                              |
| Classe di isolamento              | Classe II                                                           |
| Funzione disponibile              | LED multicolore, indicatore locale                                  |
| Test funzionale                   | Auto test                                                           |
| Autonomia                         | 1 h<br>1,5 h<br>2 h<br>3 h                                          |
| Tempo di ricarica                 | 12 H                                                                |
| Flusso luminoso                   | 110 Lm for 1 h<br>90 Lm for 1,5 h<br>70 Lm for 2 h<br>50 lm for 3 h |
| Segnalazione locale               | LED                                                                 |
| Funzione di segnalazione          | Modalità emergenza<br>Guasto dispositivo                            |
| Montaggio dispositivo             | Parete<br>Incasso controsoffitto<br>Soffitto                        |
| Materiale                         | Polycarbonato autoestinguente                                       |
| Altezza                           | 116 mm                                                              |
| Profondità                        | 37 mm                                                               |
| Larghezza                         | 292 mm                                                              |

## Ambiente

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP  | IP42 conforme a EN 60598-2-22                                                  |
| Grado di protezione IK  | IK08                                                                           |
| Certificazioni prodotto | CE conforme a EN 60598-2-22<br>ENEC conforme a EN 62471<br>Conforme a EN 62034 |
| Temperatura ambiente    | 0...40 °C                                                                      |
| Norme di riferimento    | : II                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,4 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 29,6 cm  |
| Confezione 1: peso               | 450 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 5,841 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |        |
|----------|--------|
| Garanzia | 5 anni |
|----------|--------|