

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# OVA47113

Exiway Trend, IP65, Autoalimentato  
Autodiagnosi Activa, SE-SA,  
250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h,  
illuminazione di sicurezza



### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Trend
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test
Numero di batterie	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Wiring device additional information	Connessione 2 cavi

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
Potenza assorbita in VA	7,9 VA
Potenza assorbita in W	3,06 W
Classe di isolamento	Classe II
Funzione disponibile	LED multicolore, indicatore locale
Test funzionale	Auto test
Autonomia	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	250 Lm for 1 h 200 Lm for 1,5 h 150 Lm for 2 h 120 Lm for 3 h
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	Modalità emergenza Guasto dispositivo
Montaggio dispositivo	Parete Incasso controsoffitto Soffitto
Materiale	Polycarbonato autoestinguento
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN 60598-2-22
Grado di protezione IK	IK09
Certificazioni prodotto	CE conforme a EN 60598-2-22 ENEC conforme a EN 62471 Conforme a EN 62034
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	: II

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	29,6 cm
Confezione 1: peso	480 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,201 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------