



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Trend
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test
Numero di batterie	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Wiring device additional information	Connessione 2 cavi

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
Potenza assorbita in VA	9,3 VA
Potenza assorbita in W	3,62 W
Classe di isolamento	Classe II
Funzione disponibile	LED multicolore, indicatore locale
Test funzionale	Auto test
Autonomia	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	500 Lm for 1 h 400 Lm for 1,5 h 300 Lm for 2 h 250 Lm for 3 h
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	Modalità emergenza Guasto dispositivo
Montaggio dispositivo	Parete Incasso controsoffitto Soffitto
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Altezza	116 mm
Profondità	37 mm
Larghezza	292 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN 60598-2-22
Grado di protezione IK	IK09
Certificazioni prodotto	CE conforme a EN 60598-2-22 ENEC conforme a EN 62471 Conforme a EN 62034
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	: II

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	29,6 cm
Confezione 1: peso	530 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,801 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------