

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA48020

Exiway Smartduo, IP65, Autoalimentato
Autodiagnosi Activa, 2400lm SE, 1h,
Apparecchio di illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway Smartduo
Nome prodotto	Exiway Smartduo Activa
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Auto-test con report automatico
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Nero
Light source	LED 3 W x 6 (100000 H) ogni faretto
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente
Numero di batterie	1 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Wiring device additional information	Fari orientabili da 90° a 45° Inibizione a distanza telecomando TBS

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	200...230 V CA 50...60 Hz
Potenza assorbita	11 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 2400 lm
Distanza visibilità	20 m
Materiale	Autoestinguento Termoplastica
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Altezza	246,5 mm
Larghezza	434,5 mm
Profondità	168 mm
Peso prodotto	3,4 kg
Mercato	Settore industriale

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	0...40 °C
Standard	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	41,000 cm

Confezione 1: peso	3,202 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	64,290 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 years
----------	---------