

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA48700

Exiway Smartled, IP65, da Soccorritore 230V, 350lm, illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartled
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Operational mode	Permanente
Sorgente luminosa	9 LED 0,5 W

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita in VA	9,4 VA
Potenza assorbita in W	4,6 W
Classe di isolamento	Classe II
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete
Materiale	Housing: plastica Copertura: plastica
Altezza	127 mm
Profondità	45,5 mm
Larghezza	300 mm
Peso prodotto	0,59 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-2 EN 62471 EN 60598-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,7 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	615,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------