



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartexit
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	EMERGENCY Illuminazione
Funzione	Centralizzato
Colore	Bianco
Alimentazione	Permanente
Apparecchiatura fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/ Sinistra/2Basso)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway (Exiway Power) Unità di alimentazione
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Potenza assorbita	4,2 VA
Potenza assorbita W	1,4 W
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Incasso parete Bandiera controsoffitto Sospensione
Distanza visibilità	26 m
Materiale	Policarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	230 mm
Larghezza	340 mm
Profondità	45 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	21,7 cm
Confezione 1: profondità	30,8 cm
Confezione 1: peso	835,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,888 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------