



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartexit
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	EMERGENCY Illuminazione
Funzione	Centralizzato 230V DALI Auto-test connesso (Activa-link)
Colore	Bianco
Alimentazione	Permanente
Apparecchiatura fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/ Sinistra/2Basso)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway (Exiway Power) Unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	Exiway Smartexit
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Potenza assorbita	3,8 VA
Potenza assorbita W	2,5 W
Montaggio dispositivo	Parete soffitto Incasso parete Bandiera controsoffitto Sospensione
Distanza visibilità	26 m
Materiale	Polycarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	190 mm
Larghezza	260 mm
Profondità	45,2 mm
Peso prodotto	0,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Standard	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62386-101 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,4 cm
Confezione 1: larghezza	6,7 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm

Confezione 1: peso	745 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,746 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	56
Confezione 3: altezza	54 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	57,248 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------