

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA48946

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65,
Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube,
SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, vie di fuga, 3h,
illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartbeam DiCube
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	DiCube
Operational mode	Non Permanente Permanente
Numero di batterie	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	1 LED 10 W

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	4,6 VA non Permanente 8,7 VA permanente
Potenza assorbita in W	3,5 W permanente 0,52 W non Permanente
Classe di isolamento	Classe II
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
"LED lifespan"	100000 H
Funzione disponibile	Indirizzamento automatico dell'illuminazione di emergenza con unità di controllo
Autonomia	3 h
Tempo di ricarica	12 H
Illuminamento	1 lux
Montaggio dispositivo	Parete
Materiale	Termoplastica autoestinguente
Altezza	176 mm
Profondità	53,5 mm
Larghezza	176 mm
Peso prodotto	524 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Tenuta al fuoco	V2
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC CE
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 62034 UL 94 EN 60598-2-22 EN 62471: gruppo 1 EN 60695-2-10 IEC 62386-202

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	630,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------