

OVA48956

Exiway Smartbeam Incasso, IP42,
Autoalimentato Autodiagnosi Attiva, Diagnosi
Centralizzata DiCube, 220lm SE/SA, verticale
5lux, 3h



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartbeam
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	DiCube Auto-test
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente
Wiring device additional information	Inibizione a distanza telecomando TBS With ring support Pittogrammi (da ordinare separatamente)

Caratteristiche tecniche

Tipo di comando	Via bus: indicatore di stato
Compatibilità gamma	Exiway
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	8,8 VA permanente 4 VA non Permanente
Potenza assorbita in W	3,66 W permanente 0,22 W non Permanente
Classe di isolamento	Classe II
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
"LED lifespan"	100000 H
Funzione disponibile	Indirizzamento automatico dell'illuminazione di emergenza con unità di controllo
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	220 lm for 3 h
Illuminamento	5 lux
Montaggio dispositivo	Incasso controsoffitto
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Profondità	32 mm
Diametro	90 mm
Peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42 conforme a EN 60598-2-22 Conforme a EN 62034 Conforme a EN 62471
Grado di protezione IK	IK04
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC conforme a EN 60598-2-22 CE conforme a EN 62034 Conforme a EN 62471
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,9 cm
Confezione 1: larghezza	17,9 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	380 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,241 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 Months
----------	-----------