

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA51182

Spare Part Battery, Exiway, 3.2V, 3.2Ah, LiFePO4, cables lenght 130 mm



Presentazione

| | |
|---------------|---------------|
| Gamma | Exiway |
| Tipo prodotto | Batteria |
| Applicazione | Alimentazione |
| Body type | Singolo |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|---|
| Compatibilità gamma | Exiway (Exiway Smartbeam Standard) batteria Exiway (Exiway Smartbeam Activa) Exiway (Exiway Smartbeam DiCube) |
| Tensione nominale | 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) batteria |
| Diametro | 32 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Peso prodotto | 0,092 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------|-----------|
| Temperatura ambiente | 0...40 °C |
|----------------------|-----------|

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,2 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,6 cm |
| Confezione 1: profondità | 7,3 cm |
| Confezione 1: peso | 98,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 1,18 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-------------------|---|
| Direttiva RoHS UE | In corso di indagine |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|