



### Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Heavy duty
Tipo prodotto	Snap basic limit switch
Nome dispositivo	9007AO/CO
Body type	Fisso

### Caratteristiche tecniche

Installazione	-
Tipo operatore	Plunger head
Materiale	Metallo
Materiale del corpo	Cast zinc
Materiale operatore	Cast zinc
Tipologia fissaggio	Con il corpo
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo con ritorno a molla plastica con terminale in plastica
Azionamento interruttore	Alla fine
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione
Collegamento elettrico	1...2 cavi per 6 binder head morsetti a vite (AWG 22...AWG 14)
Numero di poli	1
Composizione e tipo di contatti	NC-NO SPDT-DB
Canali modulo	Forma Z
Funzionamento dei contatti	A scatto
Numero di passi	1
Materiale contatti	Contatti in argento
Apertura positiva	Senza
Descrizione morsetti ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Forza di scatto minima	0,63 lbf
Forza di scatto massima	0,88 lbf
Corrente nominale di impiego [Ie]	5 A a 600 V CA, A600 conforme a NEMA rating designation 6 A a 480 V CA, A600 conforme a NEMA rating designation 10 A a 240 V CA, A600 conforme a NEMA rating designation 15 A a 120 V CA, A600 conforme a NEMA rating designation 0,1 A a 250 V DC 0,25 A a 125 V DC
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	15 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 per blocco contatti 600 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
Larghezza	21,08 mm
Altezza	63,50 mm
Profondità	26,16 mm
Peso prodotto	0,05 kg

## Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 1 conforme a Nema tipo 250
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-29...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-29...85 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	10,2 cm
Confezione 1: profondità	15,2 cm
Confezione 1: peso	40,8 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	13,462 cm
Confezione 2: larghezza	24,638 cm
Confezione 2: profondità	27,686 cm
Confezione 2: peso	4,2 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------