



Presentazione

Body type	Deep box
Nome dispositivo	AW
Nome gamma	Heavy duty

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A
Materiale del corpo	Cast zinc
Entrata cavo	Conduit entry 1 20 mm
Funzionamento dei contatti	A scatto
Angolo massimo di spostamento	30 °
Posizione montaggio	Lato anteriore Parte posteriore
Azionamento interruttore	Senso antiorario
Angolo di inclinazione	5 °
Valore di coppia	0,31 Nm
Angolo di scatto	2,5 °
Tipo di operatore	A richiamo da ordinare separatamente

Ambiente

Temperatura ambiente	-51...85 °C
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certificazioni prodotto	CSA LR25490 classe 3211 03 UL listed file E42259 CCN NKCR CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,318 cm
Confezione 1: larghezza	7,112 cm
Confezione 1: profondità	13,208 cm
Confezione 1: peso	566,991 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,015 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------