

Presentazione

Body type	Deep box
Nome dispositivo	AW
Nome gamma	Heavy duty

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A
Materiale del corpo	Cast zinc
Modulo di contatto	Form ZZ DPDT-DB
Funzionamento dei contatti	A scatto
Composizione e tipo di contatti	2 NO/2 NC
Tipo di attacco per fluido	0.5 inch BSP conduit entrance
Angolo massimo di spostamento	30 °
Azionamento interruttore	Senso antiorario
Angolo di inclinazione	5 °
Valore di coppia	0,31 Nm
Angolo di scatto	2,5 °

Ambiente

Temperatura ambiente	-51...85 °C
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certificazioni prodotto	CSA LR25490 classe 3211 03 CE UL listed file E42259 CCN NKCR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,318 cm
Confezione 1: larghezza	7,112 cm
Confezione 1: profondità	13,208 cm
Confezione 1: peso	566,991 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------