

Presentazione

Body type	Plug-in
Nome dispositivo	AW
Tipo di testa	Testa a pulsante lato superiore
Nome gamma	Heavy duty

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	15 A
Materiale del corpo	Cast zinc
Funzionamento dei contatti	A scatto
Tipo di attacco per fluido	0.5 inch BSP conduit entrance
Materiale di impregnazione	Oil
Materiale	Ferro: roller
Operating distance	0,19...0,31 pollici
Corsa di funzionamento	1,27 Mm 2,29 mm
Dimensione	Roller: 0,63 x 0,25 pollici
Azionamento interruttore	Orizzontale
Valore di coppia	0,34 Nm
Tipo di operatore	Rotella con ritorno a molla A richiamo

Ambiente

Temperatura ambiente	-18...85 °C
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certificazioni prodotto	CSA LR25490 classe 3211 03 CE UL listed file E42259 CCN NKCR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,318 cm
Confezione 1: larghezza	7,112 cm
Confezione 1: profondità	13,208 cm
Confezione 1: peso	566,991 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------