



Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Severe duty
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	9007T/FT
Testa associata	9007AS9 9007CS9 9007BS9 9007NS9 9007T10S9 9007T5S9
Prodotto completo associato	9007FT 9007C...S9 9007T
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Cast zinc leva rotella con ritorno a molla lunghezza: 38,10 mm - convertible roller
Tipo di rullo	1 acciaio outside roller (convertible) diametro: 25,40 mm - larghezza 6,35 mm
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale
Apertura positiva	Senza

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-23...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-23...85 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,54 cm
Confezione 1: larghezza	2,54 cm
Confezione 1: profondità	6,35 cm
Confezione 1: peso	45,359 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,525 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------