



Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Heavy duty
Tipo di testa	Testa orientabile
Tipo di operatore	Spring return lever arm (standard pre-travel) (da ordinare separatamente)
Azionamento interruttore	Senso orario
Entrata cavo	NPT conduit entry, diametro esterno cavo: 12,70 mm
Composizione e tipologia contatti	1 NO/1 NC
Funzionamento dei contatti	A scatto

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo	Legha di zinco
Funzione interruttore	SPDT-DB
Canali modulo	Forma Z
Materiale contatti	Legha d'argento (Ag/Ni)
Coppia minima di sgancio	0,45 Nm
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A, A600 10 A, Q600
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V
Segnalazione locale	senza
Certificazioni prodotto	CE UL listed / CSA CSA
Attrezzature fornite	Receptacle

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,318 cm
Confezione 1: larghezza	7,112 cm
Confezione 1: profondità	10,922 cm
Confezione 1: peso	600,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,446 cm
Confezione 2: larghezza	14,732 cm
Confezione 2: profondità	22,86 cm
Confezione 2: peso	5,729 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------