



Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Heavy duty
Tipo prodotto	Snap basic limit switch
Nome dispositivo	9007AO/CO
Body type	Fisso

Caratteristiche tecniche

Installazione	-
Tipo operatore	Plunger head
Materiale	Metallo
Materiale del corpo	Cast zinc
Materiale operatore	Cast zinc
Tipologia fissaggio	Con il corpo
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo con ritorno a molla plastica con terminale in plastica
Azionamento interruttore	Alla fine
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale, 1 direzione
Collegamento elettrico	1...2 cavi per 6 binder head morsetti a vite (AWG 22...AWG 14)
Numero di poli	2
Composizione e tipo di contatti	2(NC-NO) DPDT-DB
Canali modulo	Form ZZ
Funzionamento dei contatti	A scatto
Numero di passi	1
Materiale contatti	Contatti in argento
Apertura positiva	Senza
Descrizione morsetti ISO n°1	(3-4)NO (1-2)NC (5-6)NC (7-8)NO
Forza di scatto minima	0,44 lbf
Forza di scatto massima	0,75 lbf
Corrente nominale di impiego [Ie]	0,6 A a 600 V CA, B600 conforme a NEMA rating designation 0,75 A a 480 V CA, B600 conforme a NEMA rating designation 1,5 A a 240 V CA, B600 conforme a NEMA rating designation 3 A a 120 V CA, B600 conforme a NEMA rating designation 0,1 A a 250 V DC 0,2 A a 125 V DC
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 per blocco contatti 600 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
Larghezza	21,08 mm
Altezza	63,50 mm
Profondità	28,96 mm
Peso prodotto	0,23 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 1 conforme a Nema tipo 250
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-29...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-29...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,286 cm
Confezione 1: larghezza	6,604 cm
Confezione 1: profondità	3,048 cm
Confezione 1: peso	49,895 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------