



Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Miniature potted
Tipo prodotto	Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo	9007MS/ML
Forma del sensore	Miniatura
Body type	Fisso
Tipo di testa	Testa a pulsante
Materiale	Metallo
Materiale del corpo	Cast zinc
Numero di poli	1

Caratteristiche tecniche

Tipologia fissaggio	Con il corpo
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Spring return cross roller plunger acciaio -
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento trasversale, 2 direzioni
Azionamento interruttore	Con camma 30°
Composizione e tipologia contatti	NC-NO
Funzione interruttore	SPDT-DB
Canali modulo	Forma Z
Materiale contatti	Contatti in argento
Funzionamento dei contatti	A scatto
Apertura positiva	Senza
Collegamento elettrico	Pre-wired cable parte inferiore
Tipo di cavi	SJTO cavo (AWG 18), 0,91 m, giallo
Descrizione morsetti ISO n°1	(Green-yellow)Gnd (Black-orange)NO (red-white)NC
Materiale isolamento fili	PVC
Forza di scatto massima	80 ozf
Corrente nominale di impiego [Ie]	6 A a 120 V CA, A300 conforme a NEMA rating designation 3 A a 240 V CA, A300 conforme a NEMA rating designation 5 A a 28 V DC
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
Marking	UL CE CSA
Vendita quantità indivisibile	1
Altezza	44,45 mm
Larghezza	39,62 mm
Profondità	15,75 mm
Peso prodotto	0,54 kg

Ambiente

Tenuta agli urti	35 gn per 9 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	10 gn (F= 75...1200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 conforme a Nema tipo 250 NEMA 2 conforme a Nema tipo 250 NEMA 4 conforme a Nema tipo 250 NEMA 6 conforme a Nema tipo 250 NEMA 6P conforme a Nema tipo 250
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-40...104 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...104 °C
Trattamento di protezione	Epoxy powder coat
Certificazioni prodotto	CE UL CSA
Standard	E78403 LR 25490 Classe 32 11 03

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,558 cm
Confezione 1: larghezza	19,558 cm
Confezione 1: profondità	4,064 cm
Confezione 1: peso	294,835 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,48 cm
Confezione 2: larghezza	28,448 cm
Confezione 2: profondità	40,132 cm
Confezione 2: peso	2,722 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------