



Presentazione

Gamma prodotto	9007
Nome gamma	Severe duty
Tipo prodotto	Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo	9007T/FT
Testa associata	9007AS9 9007T10S9 9007CS9 9007BS9 9007NS9 9007T5S9
Prodotto completo associato	9007T 9007FT 9007C...S9
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Cast zinc spring return roller without lever - roller and clamp only (use 9007R16 or 17)
Tipo di rullo	1 acciaio optional position diametro: 25,40 mm - larghezza 6,35 mm
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale
Apertura positiva	Senza

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Con camma 30°
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-23...85 °C
Temperatura di stoccaggio	-23...85 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,462 cm
Confezione 1: larghezza	17,78 cm
Confezione 1: profondità	19,304 cm
Confezione 1: peso	45,359 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,175 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------