

Presentazione

Applicazione	Standard mill switch Heavy duty Universal mill switch
Nome dispositivo	T
Nome gamma	Severe duty

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	20 A
Tensione nominale di isolamento [U _i]	600 V
Base plate style	Stile C
Materiale del corpo	Cast zinc
Descrizione codice contatto	P600 A600
Materiale contatti	Rame placcato argento
Funzionamento dei contatti	A scatto
Angolo massimo di spostamento	81 °
Apertura positiva	Senza
Stadio di funzionamento	Contattore chiuso
Azionamento interruttore	Senso orario e antiorario
Angolo di inclinazione	7 °
Valore di coppia	1,36 Nm
Angolo di scatto	7 °

Ambiente

Temperatura ambiente	-23...85 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe 0
Grado di protezione IP	IP66 IP67 IP65
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certificazioni prodotto	CE UL listed / CSA CSA
Trattamento di protezione	Corrosion resistant gray paint
Resistenza agli urti	30 gn
Standard	UL 508

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,89 cm
Confezione 1: larghezza	16,256 cm
Confezione 1: profondità	7,366 cm
Confezione 1: peso	1,134 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------