



Presentazione

| | |
|------------------|------------------------|
| Gamma | TeSys TeSys Deca |
| Nome dispositivo | GVAU |
| Tipo prodotto | Bobina di min tensione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Compatibilità gamma | TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca |
| Tensione di comando [Uc] | 500 V CA 50 Hz 600 V CA 60 Hz |
| Soglie tensione circuito di controllo | 0,85...1,1 Un |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V CA conforme a IEC 60947-1 600 V CA conforme a UL 60947-4-1 600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| Soglia tensione di sgancio | 0,7...0,35 Un |
| Potenza di spunto in VA | 12 VA CA |
| Potenza di spunto in W | 8 W |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3,5 VA CA |
| Assorbimento potenza di mantenimento W | 1,1 W |
| Tempo di funzionamento | 10...15 ms conforme a IEC 60947-1 |
| Fattore di carico | 100 % |
| Connessioni - morsetti | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm ² flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio | < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite |
| Durata meccanica | 10000 Cicli con GV3P e GV3L 30000 cicli con GV2ME e GV2P |
| Quantità per confezione | Set da 10 |
| Altezza | 89 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Profondità | 66 mm |
| Peso prodotto | 0,105 kg |
| Colore | Grigio scuro |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,3 cm |
| Confezione 1: larghezza | 9,1 cm |
| Confezione 1: profondità | 3,6 cm |
| Confezione 1: peso | 115,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 16 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 2,065 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|