



### Presentazione

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Gamma            | TeSys<br>TeSys Deca                    |
| Nome dispositivo | GVAX                                   |
| Tipo prodotto    | Bobina di minima tensione di sicurezza |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma                     | TeSys GV2ME<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione di comando [Uc]                | 110...115 V CA 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soglie tensione circuito di controllo   | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]    | 690 V CA conforme a IEC 60947-1<br>600 V CA conforme a UL 60947-4-1<br>600 V CA conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soglia tensione di sgancio              | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenza di spunto in VA                 | 12 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza di spunto in W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 3,5 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assorbimento potenza di mantenimento W  | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di funzionamento                  | 10...15 ms conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fattore di carico                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connessioni - morsetti                  | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo |
| Coppia di serraggio                     | < 14 Nm su morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durata meccanica                        | 30000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quantità per confezione                 | Set da 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondità                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                           | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                                  | Grigio scuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,6 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,1 cm  |
| Confezione 1: peso               | 129,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|