



Presentazione

Product	Receptacle Switch
For Use With	Spina APJ6485 Crouse-Hinds Arktite
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Phase	3 fasi
Number of Poles	3
Current rating	60 A
Voltage Rating	600 V CA 250 V DC
Enclosure Rating NEMA 3R	NEMA 12K
Maximum Horse Power Rating	15 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 15 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 10 hp at 250 V DC

Caratteristiche tecniche

Short-circuit Current Rating	10 KA H o K 100 KA R, J or T 200 kA R, J or T
Fuse Type	H o K R, J or T R, J or T
Mounting Type	Parete
Electrical Connection	Receptacle
Wire Configuration	4 fili
Wire Size	AWG 12...AWG 2 alluminio AWG 14...AWG 2 rame
Coppia di serraggio	5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,52 Nm (AWG 8) 3,95 Nm (AWG 14...AWG 10)
Profondità	177,80 mm
Larghezza	266,70 mm
Altezza	419,10 mm
Peso prodotto	12 kg

Ambiente

Certifications	UL listed / CSA
----------------	-----------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,558 cm
Confezione 1: larghezza	35,56 cm
Confezione 1: profondità	84,328 cm
Confezione 1: peso	12,374 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	106,68 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm

Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	198,22 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------