



Presentazione

Prodotto	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Disconnect Type	Sconnessione fusibile
Factory Installed Neutral	None
Numero di fasi della rete	3 fasi
Number of Poles	6
Valutazione attuale	100 A
Voltage Rating	600 V CA
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	25 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 60 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 75 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

Caratteristiche tecniche

Tipo fusibile	H o K R o J
Mounting Type	Parete
Electrical Connection	Lugs
Configurazione di cablaggio	6-wire
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 alluminio AWG 14...AWG 1/0 rame
Coppia di serraggio	5,65 Nm (AWG 1...AWG 3/0) 5,08 Nm (AWG 6...AWG 4) 4,52 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 3,95 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	172,72 mm
Larghezza	409,70 mm
Altezza	520,70 mm
Peso prodotto	14,52 kg

Ambiente

Certificazioni	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,11 cm
Confezione 1: larghezza	41,91 cm
Confezione 1: profondità	66,04 cm
Confezione 1: peso	14,515 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------