



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Modular iPC
Tipo di accessori	Adattatore
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di adattamento
Compatibilità prodotto	Harmony iPC industrial PCs

Caratteristiche tecniche

Accessori	Harmony modular display HMIDM
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC 100...240 V adattatore esterno CA
Tensione di ingresso	24 V CC 100...240 V adattatore esterno CA
Corrente di spunto	5,3 A
Tipo di connessione integrata	Porta display ingresso segnale video 1 porta USB (V2.0) tipo B uscita segnale touch screen
Potenza assorbita in W	15,77 W (HMIDM6422) 13,97 W (HMIDM6522) 12,42 W (HMIDM7421) 14,68 W (HMIDM7521) 17,57 W (HMIDM9521) 23,33 W (HMIDMA521) 22,05 W (modulo ricevitore HMIDM6422) 20,02 W (modulo ricevitore HMIDM6522) 19,05 W (modulo ricevitore HMIDM7421) 21,29 W (modulo ricevitore HMIDM7521) 24 W (modulo ricevitore HMIDM9521) 29,12 W (modulo ricevitore HMIDMA521) 24,51 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM6422) 22,53 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM6522) 21,25 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM7421) 23,76 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM7521) 26,53 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDM9521) 31,48 W (modulo trasmettitore e ricevitore HMIDMA521)
Peso prodotto	0 Kg 1,8 Kg 2,4 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura ambiente	0...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Certificazioni prodotto	IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22 RCM CULus HazLoc Classe I Divisione 2 ANSI/ISA 12-12-01 CCC CULus CSA 22-2 No 142 EAC ATEX CE CULus CULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213
Umidità relativa	10...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,5 cm
Confezione 1: profondità	37,5 cm
Confezione 1: peso	2,2 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,6 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	80 cm
Confezione 3: larghezza	105 cm
Confezione 3: profondità	125 cm
Confezione 3: peso	104,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------