



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony iPC
Tipo prodotto	Schermo piatto
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Montaggio dispositivo	Incasso
Compatibilità prodotto	Modular Box PC

Caratteristiche tecniche

Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	150 x 140°
Rapporto contrasto	500:1
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Risoluzione visualizzazione	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Dimensioni display	18,5 in
Proporzioni	16:9
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori LED
Colore display	16777216 colori
Luminanza	300 cd/m ²
Durata luce posteriore	50000 ore a 25 °C
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione	18...36 V
Corrente di spunto	8,9 A
Potenza assorbita in W	63,28 W (Box PC HMIBMP) 58,28 W (Box PC HMIBMU)
Segnalazione locale	LED di stato
Profondità	Involucro: 28 mm 7 mm
Altezza	309 mm
Larghezza	488,3 mm
Peso prodotto	5,2 kg

Ambiente

Norme	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
Certificazioni prodotto	EAC C-Tick CCC
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Grado di inquinamento	2
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C

Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast card

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,5 cm
Confezione 1: larghezza	61,5 cm
Confezione 1: profondità	74,2 cm
Confezione 1: peso	5,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------