



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony iPC
Tipo prodotto	Modulo di alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elettrico

Caratteristiche tecniche

Accessori	HMIBM modular box PC HMIDAD Harmony iPC
Tensione di ingresso	100...240 V CA a 47...63 Hz
Tensione di uscita	24 V CC
Corrente nominale [In]	4,6 A
Calibro fusibile associato	3,15 A
Peso prodotto	0,8 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...50 °C
Certificazioni prodotto	CULus CSA 60950 ATEX UL 60950 CULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213 CE CULus HazLoc Classe I Divisione 2 ANSI/ISA 12-12-01 IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	20,7 cm
Confezione 1: peso	800 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
