



Presentazione

Prodotto	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Factory Installed Neutral	None
Numero di fasi della rete	3 fasi
Number of Poles	3
Valutazione attuale	400 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	125 Hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 250 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 350 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Parete
Electrical Connection	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	62,14 Nm (AWG 1/0...750 kcmil)
Profondità	257,30 mm
Larghezza	708,15 mm
Altezza	1277,87 mm
Peso prodotto	84,8 kg




Ambiente

Certificazioni	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	34,0 cm
Confezione 1: larghezza	73,0 cm
Confezione 1: profondità	130,0 cm
Confezione 1: peso	84,822 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------