



Presentazione

Product	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Factory Installed Neutral	None
Numero di fasi della rete	3 fasi
Number of Poles	3
Current Rating	1200 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	50 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 500 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Parete
Electrical Connection	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Wire Size	AWG 3/0...750 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	42,37 Nm per 85,01...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil)
Profondità	450,85 mm
Larghezza	930,15 mm
Altezza	1755,90 mm
Peso prodotto	165,1 kg

Ambiente

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	187,5 cm
Confezione 1: larghezza	76,2 cm
Confezione 1: profondità	96,5 cm
Confezione 1: peso	165,108 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
