



### Presentazione

Prodotto	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Factory Installed Neutral	None
Numero di fasi della rete	3 fasi
Number of Poles	6
Valutazione attuale	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R/12
Potere di interruzione	10 Hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 20 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

### Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Parete
Configurazione di cablaggio	6-wire
Wire Size	AWG 12...AWG 6 alluminio AWG 14...AWG 6 rame
Coppia di serraggio	5,08 Nm per 13,3 mm <sup>2</sup> (AWG 6) 4,52 Nm per 8,367 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 3,95 Nm per 2,06...5,261 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10)
Profondità	172,72 mm
Larghezza	409,70 mm
Altezza	520,70 mm
Peso prodotto	14 kg

### Ambiente

Certificazioni	UL listed file E2875
----------------	----------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,3 cm
Confezione 1: larghezza	41 cm
Confezione 1: profondità	52,1 cm
Confezione 1: peso	4,536 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------