



Presentazione

Gamma	VigiloHM
Nome dispositivo	IM400-1700
Tipo prodotto	Sottoinsieme adattatore di rete
Applicazione	Reti estese
Compatibilità gamma	VigiloHM (VigiloHM IM) IM400 dispositivo per controllo isolamento VigiloHM (VigiloHM IM) IM400L dispositivo per controllo isolamento

Caratteristiche tecniche

Tensione rete	830...1700 V - CA (Neutro distribuito) 480...1000 V - CA (Neutro non distribuito) 480...1000 V - DC
Impedenza media	400 kOhm
Maximum distance to	IM400: 3 m
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Peso prodotto	0,2 kg
Larghezza	71 mm
Altezza	90 mm
Profondità	67,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,8 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	150,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,133 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------