



Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome dispositivo	IM9
Tipo prodotto	Dispositivo per controllo isolamento
Applicazione	Marina Applicazioni per ambiente standard
Electrical circuit type	Rete poco estesa e non disturbata
Sistema di messa a terra	IT

Caratteristiche tecniche

Tensione rete	0...600 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso al neutro) 0...480 V - CA a 45...440 Hz (Dispositivo connesso alla fase)
Tipo di misura	Resistenza dell'isolamento della rete
Soglia di intervento	Preallarme: 2...500 kOhm Allarme: 1...250 kOhm
Tempo di risposta	<= 7 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V CA 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Potenza assorbita	7 VA
Misura di corrente	0...70 µA
Internal impedance	230 kOhm - CA a 45...440 Hz
Test funzionale	Test remoto Locale
Output contact	1 A/C standard o sicurezza guasti
Breaking capacity	250 V - CA a 6 A 12...24 V - DC a 6 A
Protocollo di comunicazione delle porte	-
Installazione	Aggancio Incasso
Installazione	Guida DIN Pannello
Installazione	Orizzontale Verticale
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplastica
Peso prodotto	0,2 kg
Altezza	90 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	67,5 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 corpo: IP40 Lato frontale:
Caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30 Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56 Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
Tipo di installazione	All'interno
Norme	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certificazioni prodotto	EAC CE BV RMRS DNV
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	9,600 cm
Confezione 1: peso	230,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,489 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------