



Presentazione

Gamma	Vigilohm
Nome dispositivo	IM15H
Tipo prodotto	Dispositivo per controllo isolamento
Applicazione	Ospedale
Sistema di messa a terra	IT
Lingua	Russo Spagnolo Francese Cinese Tedesco Portoghese Inglese Italiano

Caratteristiche tecniche

Tensione rete	0...230 V - CA a 50/60 Hz (da fase a neutro) 0...100 V - DC
Registrazione dati	Registri di allarmi
Tipo di misura	Resistenza dell'isolamento della rete - intervallo misurazioni: 1 kOhm...10 MOhm Report cronologico degli allarmi
Segnalazione locale	Verde luce di segnalazione: resistenza d'isolamento soddisfacente Arancione luce di segnalazione: sotto la soglia di guasto
Soglia di intervento	Guasto: 50...500 kOhm
Tempo di risposta	<= 1 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
Potenza assorbita	12 VA
Measurement voltage	25 V
Misura di corrente	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kOhm - CA a 50/60 Hz
Test funzionale	Manuale
Output contact	1 A/C standard o sicurezza guasti
Breaking capacity	250 V - CA a 6 A 12...24 V - DC a 6 A
Funzione ingressi	Injection inhibition: 24 V DC 5 mA
Protocollo di comunicazione delle porte	-
Tipo display	Display digitale
Installazione	Aggancio Incasso
Installazione	Guida DIN Pannello
Connessioni - morsetti	Morsettiera a vite removibile 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplastica
Peso prodotto	0,25 kg
Altezza	110 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	59 mm

Ambiente

Resistenza dielettrica	4000 V - CA 5500 V - DC
Grado di protezione IP	IP52 Lato frontale:
Caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio conforme a IEC 60068-2-30 Esposizione a caldo umido in servizio conforme a IEC 60068-2-56 Nebbia salina conforme a IEC 60068-2-52
Grado di inquinamento	2
Tipo di installazione	All'interno
Norme	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Certificazioni prodotto	DNV EAC BV CE
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,5 cm
Confezione 1: profondità	16,5 cm
Confezione 1: peso	467,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,323 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------