



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony K
Tipo prodotto	Interruttore camma completo
Nome componente	K50
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	50 A
Montaggio prodotto	Montaggio frontale
Tipologia fissaggio	4 fori
Tipo testa di commutazione camma	Con piastra anteriore 64 x 64 mm
Tipo di operatore	Nero maniglia
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda, 1 - 0 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme	Invertitore
Ritorno	Senza
Posizione spento	Con posizione spento (off)
Numero di poli	3P
Posizioni di commutazione	Destra: 0° - 60° Sinistra: 0° - 300°
Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Angolo di commutazione	60 °
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente di cortocircuito	5000 A
Protezione contro i cortocircuiti	63 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a EN 947-1 6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta
Apertura positiva	Con
Collegamento elettrico	Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 6 mm ² Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 2 x 10 mm ²
Coppia di serraggio	2 Nm

Capacità di commutazione in mA	15000 mA CC a 120 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 15000 mA CC a 180 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 15000 mA CC a 60 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 140 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 48 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 20000 mA CC a 95 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 30 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 60 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 30000 mA CC a 90 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 110 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 220 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 3500 mA CC a 330 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 37000 mA CC a 120 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 37000 mA CC a 180 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 37000 mA CC a 60 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 140 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 24 V 1 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 48 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 40000 mA CC a 48 V 2 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 70 V 3 contatti per induttivo carico (T = 50 ms) 40000 mA CC a 95 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 24 V 1 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 48 V 2 contatti per resistivo carico (T = 1 ms) 50000 mA CC a 70 V 3 contatti per resistivo carico (T = 1 ms)
Durata meccanica	300000 cicli
Larghezza totale CAD	64 mm
Altezza totale CAD	64 mm
Profondità totale CAD	120 mm
Peso prodotto	0,485 kg

Ambiente

Norme	EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CULus 120 V 3 hp 1 fase CULus 480 V 25 hp 3 fasi CULus 240 V 7,5 hp 1 fase CULus 240 V 7,5 hp 3 fasi
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,2 cm
Confezione 1: profondità	7,2 cm
Confezione 1: peso	368,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,591 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------