



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Tipo prodotto	Giunzione unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	KBB
Corrente di esercizio nominale [Ie]	40 A 25 A
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Spine di derivazione Illuminazione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Peso prodotto	640 g

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	20 cm
Confezione 1: peso	520 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,8 cm
Confezione 2: larghezza	14,2 cm
Confezione 2: profondità	43,5 cm
Confezione 2: peso	6,469 kg
Unità di misura confezione 3	BB1
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	15,8 cm
Confezione 3: larghezza	14,2 cm
Confezione 3: profondità	43,5 cm
Confezione 3: peso	6,469 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------