



Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Nome dispositivo	KBC
Applicazione	Illuminazione
Compatibilità gamma	Canalis (KBB) elemento rettilineo Canalis (KBA) elemento rettilineo

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...240 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A a 35 °C
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipologia protezione	Senza protezione
Polarità unità di derivazione	3L+N+PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con selezione della fase
Standard	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6
Larghezza	1 m
Profondità	62 mm
Altezza	60 mm
Colore	Crema (RAL 9001)
Peso prodotto	65 g
Quantità per confezione	Set da 10

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a EN/IEC 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	87,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	12,500 cm
Confezione 2: larghezza	14,000 cm
Confezione 2: profondità	32,000 cm
Confezione 2: peso	880,000 g

Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	34,900 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------