



Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo prodotto	Unità di derivazione
Compatibilità prodotto	KBB KBA
Applicazione	Spine di derivazione
Compatibilità gamma	Canalis (KBB) elemento rettilineo Canalis (KBA) elemento rettilineo

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Frequenza di rete	50/60 Hz
Polarità condotto sbarre	L2 + L1 + L3 + N + PE
Tipologia protezione	Fusibile
Tipo fusibile	Cilindrico: 8,5 x 31,5 mm - gG conforme a NF
Polarità unità di derivazione	3L+N+PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Descrizione presa unità di derivazione	VDE 2P+E 10/16 A 250V
Apparecchiatura fornita	Fusibile non fornito
Standard	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Larghezza	160 mm
Profondità	53 mm
Altezza	68 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Peso prodotto	90 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a EN/IEC 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	16 cm
Confezione 1: peso	250 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------