



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Nome dispositivo	KNA
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Conductors material	Alluminio
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A
Tipologia protezione	Senza protezione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Senza
Numero di circuiti	1
Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Centrale
Installazione	Con clip
Installazione	Barra collettrice
Conessioni - morsetti	Morsettiera per 16 mm <sup>2</sup> flessibile Morsettiera per 25 mm <sup>2</sup> rigido
Larghezza	535 mm
Profondità	71 mm
Altezza	92 mm
Peso prodotto	1,47 kg
Standard	IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	72,0 cm
Confezione 1: peso	1,85 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	40 cm
Confezione 2: larghezza	60 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	28,6 kg
Confezione 3: altezza	40 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------