



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Tipo prodotto	Gomito
Descrizione condotto sbarre	Curva flessibile
Compatibilità prodotto	KN
Applicazione	Distribuzione
Tipo di cambio di direzione	2 dimensioni
Numero di circuiti	1
Corrente nominale di impiego [Ie]	43 A a 35 °C 63 A a 25 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V

### Caratteristiche tecniche

Limite stress termico	1800 kA²s
Maximum radiated magnetic field	186 pT
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Tensione nominale di isolamento [U]	500 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	1,3 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Senza
Angolo di funzionamento	80...180 °
Lunghezza	355 mm
Colore	Bianco (RAL 9001)
Peso prodotto	1,2 kg
Installazione	Con viti
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Temperatura ambiente	0...35 °C senza riduzione

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	53,000 cm
Confezione 1: peso	1,200 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	62,000 cm
Confezione 2: profondità	92,000 cm
Confezione 2: peso	66,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------