



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Tipo prodotto	Giunzione meccanica ed elettrica
Compatibilità prodotto	KN
Corrente di esercizio nominale [Ie]	100 A 160 A
Tipo di offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9001)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Tipo di controllo	Comunicazione
Numero di circuiti	1
Larghezza	200 mm
Profondità	38 mm
Altezza	100 mm
Peso prodotto	600 g

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Standard	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,4 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	20 cm
Confezione 1: peso	520 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,8 cm
Confezione 2: larghezza	28,5 cm
Confezione 2: profondità	43,5 cm
Confezione 2: peso	10,915 kg
Unità di misura confezione 3	BB1
Numero di unità per confezione 3	15
Confezione 3: altezza	15,8 cm
Confezione 3: larghezza	28,5 cm
Confezione 3: profondità	43,5 cm
Confezione 3: peso	10,915 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------